


由 Autodesk 教育版产品制作




PCB. 焊接图




电 路 图



H
1.5
1.7
2.0
2.5
3.0





主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤100mΩ
3. 操 作 力: 260±40gf
4. 行　　程: 0.25±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿　　命: 100,000 Cycles

材料:

本体: LCP （黑色）
按钮: 黄铜 （黑色）
卡件: 磷铜 （镀银）
弹片: 不锈钢 （镀银）
盖板: 不锈钢
防层膜: PE

WFD-TS-4×4S-4SN					第一视角		名称: 轻触开关	
							型号: 4*4贴片	
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差	
设 计		Liu Miao		2018.08.18	单 位	mm	>0.5~2	±0.10
审 核		SIMON		2018.08.18	重 量		>2~5	±0.25
批 准		DAVID		2018.08.18			>5~10	±0.30
							角度	±0.5°

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

由 Autodesk 教育版产品制作