HSF RoHS cULus CE

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
A		NEW		22.3.31

NOTES1:

UL Standard

1.Rated voltage/current : 300V / 10A
2.Withstanding voltage : AC1500V/1Min.
3.Torque value : M2.5 , 3.5Lb.in
4.Wire range : 26~14AWG

IEC Standard

1.

Pollution degree	2
Overvoltage category	Ⅲ
Rate impulse voltage(KV)	4.0KV
Rate voltage(V)	160V
Rate current(A)	10A

2.Torque value : M2.5 , 0.4N·m
3.Wire range : 0.5~1.5mm²

NOTES2:

1.Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2.Pitch : 5.08mm, Poles : N=02~12P
3.Stripping length : 7~8mm
4.Operating temperature: -40℃~+105℃
5.Undimensioned tolerances:


Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm					— ⌒ ▱
TO 6	Over 6 TO 10	Over 10 TO 24	TO 30	Over 30 TO 60	Over 60 TO 100	Over 100 TO 150	Over 150	0.1/10 ∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°


6.RoHS Compliance

Ordering Information


WFD508 - 508 XX G 01

- Pitch: 508=5.08PH
- No.of pins: 2P,3P,4P~24P
- Housing Color: B=Black, G=Green, U=Blue, R=Red, W=White, Y=Yellow, O=Orange, E=Grey
- Packing: 0=Pe bag, A=Tray





A-A SECTION



DRAW	LIU MIAO	SCALE	FIT	WFDCONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD	
CHECK		UNIT	mm		
APPROVE		SIZE	A4	PART NO.	WFD508-508XXXXX1母头
		SHEET	1/1	TITLE:	508-5.08-XXP插拔式母座/绿色
		PROJ.			