HSF RoHS cULus CE


SPECIFICATIONS
Rated(额定参数)：300V,15A
Dielectric strength(抗电强度)：AC2000V/1 Minute
Insulation Resistance(绝缘电阻):1000MΩ Min
Contact Resistance(接触电阻):20mΩ Max
Screw Torque(扭矩)：0.5Nm（4.4Lb.in）
Wire Range(线径):14~22AWG
Temp. range(操作温度)：-40℃~+105℃
MAX Soldering(瞬时温度):+250°C,5s


Housing Material(塑件)：PA66（UL94 V-0）
Contact(端子)：Brass，Tin plating(黄铜镀锡)
Screw（螺丝)：M3.0，Steel，Ni plating(钢,镀镍)


PITCH RANGE IN MM			NOMINAL DIMENSION RANGE IN MM				
TO 6	OVER 6 TO 10	OVER 10 TO 24	TO 30	OVER 30 TO 60	OVER 60 TO 100	OVER 100 TO 150	OVER 150
±0.10	±0.15	±0.25	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00


IEC 标准

Pollution degree	2	2	3
Overvoltage category	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ
Rate voltage(V)	400V	1000V	1000V
Rate current(A)	24A		









PCB LAYOUT

Ordering Information

WFD25CM - 762 XX B 0 1

- Pitch: 762=7.62PH
- No.of pins: 2P~26P
- Housing Color: B=Black, G=Green, U=Blue, R=Red, W=White, Y=Yellow, O=Orange, E=Grey
- Packing: 0=Pe bag, T=Tube, A=Tray

DRAW	LIU MIAO	SCALE	FIT
CHECK		UNIT	mm
APPROVE		SIZE	A4
		SHEET	1/1
		PROJ.	

WFDCONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

PART NO.	WFD25CM-762XXBX1
TITLE:	25CM-XXP栅栏式/黑色