HSF RoHS cULus CE

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
A0		NEW		21.08.16

NOTES1:

UL Standard

1.Rated voltage/current : 300V / 12A
2.Withstanding voltage : AC1600V/1Min.
3.Torque value : M3 , 5.64Lb.in(Clamp wire)
6.94Lb.in(Don't clip wire)
4.Wire range : 26~14AWG

IEC Standard


1.Rated voltage/current : 250V / 15A
2.Torque value : M3 , 0.64N·m(Clamp wire)
0.78N·m(Don't clip wire)
3.Wire range : 0.5~1.5mm²


NOTES2:


1.Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2.Pitch : 5.0mm, Poles : N=04~48P
3.Stripping length : 6~7mm
4.Operating temperature: -40°C~+105°C
5.Undimensioned tolerances:


Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm					— ∩ ▱
TO 6	Over 6 TO 10	Over 10 TO 24	TO 30	Over 30 TO 60	Over 60 TO 100	Over 100 TO 150	Over 150	0.1/10 ∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°

6.RoHS Compliance










Ordering Information

WFD127A- 5000A-500 XX G 0 1

- Pitch: 500=5.0PH
- No.of pins: 2P~24P
- Housing Color: B=Black, G=Green, U=Blue, R=Red, W=White, Y=Yellow, O=Orange, E=Grey
- Packing: 0=Pe bag, T=Tube, A=Tray



DRAW	Liu Miao	SCALE	FIT
		UNIT	mm
CHECK	SIMON	SIZE	A4
		SHEET	1/1
APPROVE	DAVID	PROJ.	

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

PART NO.	WFD127A-5000A-500XXG01
TITLE:	127A-5000A-5.0-XXP 螺钉式/绿色