HSF RoHS

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
A		NEW		22.3.11

NOTES1:

UL Standard

1.Rated voltage/current : 300V / 15A
2.Withstanding voltage : AC2500V/1Min.
3.Torque value : M2.5 , 3.5Lb.in
4.Wire range : 24~12AWG

IEC Standard

1.

Pollution degree	2	2	3
Overvoltage category	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ
Rate impulse voltage(KV)	4KV	4KV	4KV
Rate voltage(V)	630V	400V	250V
Rate current(A)	18A		

2.Torque value : M2.5 , 0.4N·m

NOTES2:

1.Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2.Pitch : 7.5mm, Poles : N=02~24P
3.Stripping length : 6~7mm
4.Operating temperature: -40°C~+105°C
5.Undimensioned tolerances:


Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm					— ⌒ ▱
TO 6	Over 6 TO 10	Over 10 TO 24	TO 30	Over 30 TO 60	Over 60 TO 100	Over 100 TO 150	Over 150	0.1/10
								∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°

6.RoHS Compliance

Ordering Information


WFD128 - 750 05 G 02


- 750: Pitch 750=7.5PH
- 05: No.of pins 2P,3P,4P~12P
- G: Housing Color B=Black G=Green U=Blue R=Red W=White Y=Yellow O=Orange E=Grey
- 02: Packing 0=Pe bag T=Tube A=Tray




空第2P









Recommended P.C.B Layout(Top Side)

DRAW		SCALE	FIT
CHECK		UNIT	mm
APPROVE		SIZE	A4
		SHEET	1/1
		PROJ.	

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

PART NO.	WFD128-75005G02
TITLE:	128-7.5-5P螺钉式/绿色/空第2P