HSF RoHS cULus CE

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
A0		NEW		21.07.26

NOTES1:

UL Standard

1.Rated voltage/current : 300V / 10A
2.Withstanding voltage : AC2000V/1Min.
3.Torque value : 3.5Lb.in
4.Wire range : 28~16AWG

IEC Standard

1.

Pollution degree	2
Overvoltage category	Ⅲ
Rate impulse voltage(KV)	4KV
Rate voltage(V)	250V
Rate current(A)	12A


2.Torque value : M2.5 , 0.2N·m
3.Wire range : 1.0~2.5mm²


NOTES2:


1.Dimension shall be interpreted per ASME Y14.5-2009
2.Pitch : 5.0mm, Poles : N=02~22P
3.Stripping length : 5~6mm
4.Operating temperature: -40°C~+105°C
5.Undimensioned tolerances:

Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm					— ⌒ ▱
TO 6	Over 6 TO 10	Over 10 TO 24	TO 30	Over 30 TO 60	Over 60 TO 100	Over 100 TO 150	Over 150	0.1/10
								∠
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°

6.RoHS Compliance







Ordering Information

WFD332K - 500 XX U 0 1

- 500: Pitch 500=5.0PH
- XX: No.of pins 2P,3P,4P~24P
- U: Housing Color B=Black G=Green U=Blue R=Red W=White Y=Yellow O=Orange E=Grey
- 0: Packing 0=Pe bag T=Tube A=Tray
- 1

DRAW	Liu Miao	SCALE	FIT
		UNIT	mm
CHECK	SIMON	SIZE	A4
		SHEET	1/1
APPROVE	DAVID	PROJ.	

WFD CONN 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO., LTD

PART NO.	WFD332K-500XXU01
TITLE:	332K-5.0-XXP螺钉式端子台/PA66/蓝色