



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---	新版本发行			







NOTES:
SPECIFICATION:
1. CURRENT RATING: 5.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES







RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:0.80mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm



A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY
5	COVER	LCP E130i	BLACK	1PCS
4	HOUSING	LCP E130i	BLACK	1PCS
3	SHELL	SUS 304 T=0.30	NI PLATED	1PCS
2	SHIELDING PLATE	SUS 301 T=0.10	---	1PCS
1	CONTACT	C2680	Au/NI Plated	1SET

TOLERANCE			
X.X	±0.30	X°	± 2°
.XX	±0.20	.X°	± 1°
.XXX	±0.10	.XX°	±0.5°
UNITS	mm		
MATERILA			
FINISH			

NAME(INTENDED USE)
CUSTOMER DRAWING

PART NO.
USB-CF016LH-LT65SCW

APPD: DAVID
CHED: SIMON
DRAW: Liu Miao


WFD conn 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO.,LTD

TITLE:
C F 16P直立式 6.5 CONN.

DRAWG NO.
UH0-042

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	A

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW	APPD.	DATE
A	---	新版发行			2020.11.04



NOTE:

1.QUANTITY/REEL:600 PCS
數量/卷:600 PCS
QUANTITY/INNER CARTON:600 X 10 = 6000 PCS
數量/箱: 600 X 10 = 6000 PCS

2.FREE 16 CAVE IN THE FRONT CARRIER ADN FREE 16 CAVE IN THE END CARRIER.
包装帶內圈空16格,外圈空16格.

TOLERANCE		NAME(INTENDED USE) 包装规范	WFD conn 深圳市旺富达电子有限公司 SHEN ZHEN WFD ELECTRONICS CO.,LTD
X. ±0.20	X.° ± 2°	PART NO. USB-CF016LH-LT65SCW	TITLE: C TYPE16P直立式6.5母座成品--包装规范
.X ±0.15	.X° ± 1°		
.XX ±0.10	.XX° ±0.5°	APPD: DAVID	DRAWG NO. PK-UH0-042
UNITS	mm		
MATERILA		CHED: SIMON	SCALE NONE / SHEET 2/2 / REV. A
FINISH		DRAW: LIU MIAO	